



Recubrimientos y Aislantes Térmicos, S.A de C.V.

Fabricante de Aislamientos Termoacústicos y Distribuidor de Materiales para la Construcción.

"Mas de 50 Años Atendiendo a Nuestros Clientes nos Respaldan"

Soluciones para el Ahorro de Energía y la Reducción de Ruido.



Contacto: 01(55)5569-2343 / 5569-3642 / 5569-7076.



Cotizaciones: info@ratsa.com



Página web: www.ratsa.mx

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO:	ADHESIVO 805 ESPECIAL PARA ESPUMA DE POLIURETANO
DESCRIPCION	<p>Este producto es un adhesivo flamable sensible a la presión del alto contenido de sólidos, basado en hules y resinas sintéticas de alta calidad, formulado para ser usado en líneas de proceso continuo donde se requiere de unión especial rápida y suave principalmente en espumas de poliuretano.</p>
VENTAJAS	<ul style="list-style-type: none"> • Adhesivo especial de fácil aplicación y agarre instantáneo. • Alto rendimiento por litro, no requiere mezclarse con otros productos. • Unión de sustratos flexibles y mantienen color al aplicarse.
PRESENTACIONES	1 litro / Lata 2 LTS. / Galon 4 LTS / Cubeta metálica 19 LTS.
RECOMENDACIONES DE ALMACENAJE	Este producto tiene 8 meses de vida útil en el recipiente original perfectamente sellado en un lugar seco a la sombra a temperatura no mayor a 25 °C.
ADVERTENCIAS	<ul style="list-style-type: none"> • No se ingiera, en caso de ingerirlo no se provoque el vómito y solicite atención médica de inmediato. • Evite exponer en altas temperaturas y fuera de cualquier fuente de chispa o fuego ya que es un producto flamable. • El uso de este producto por menores de edad debe ser supervisado por adultos. • Se deberá usar el equipo de protección personal adecuado para su aplicación.
INSTRUCCIONES	<p>Para usarse especialmente donde se requiera pegar espuma acústica de poliuretano siga las siguientes indicaciones de aplicación.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Prepare los materiales, realice medición y cortes previamente a su instalación, para que se haga de forma correcta. 2. Verifique que la superficie de aplicación este perfectamente limpia, seca y libre de polvo o grasa. (Sobre superficies como Madera, metal, vidrio, plástico o concreto). 3. Destape con cuidado el envase del adhesivo y coloque en alguna charola para facilitar aplicación. 4. Aplique el adhesivo uniformemente con una brocha o un rodillo de felpa. 5. Deberá aplicar el adhesivo en ambas superficies (espuma y superficie de colocación.) 6. Una vez aplicado el adhesivo Permita la evaporación de solventes aproximadamente 1 minuto del adhesivo para poder realizar la colocación. 7. Una vez que el adhesivo no haga hilos al colocar y separar, coloque la espuma en la superficie. 8. Presione firmemente sobre toda la espuma contra la superficie a colocar para asegurar que el adhesivo se adhiera correctamente entre la superficie y la espuma de poliuretano. 9. una vez finalizada la aplicación verifique que el material se encuentre adherido correctamente.

FOTOS DE PRESENTACIONES DE ADHESIVO

